

Zum sicheren Befahren von Schächten müssen grundsätzlich geeignete Rettungseinrichtungen zur Verfügung stehen.

Eine Kombination aus Rettungseinrichtung und Lastenheber bietet den Vorteil, dass diese Ausrüstung häufig im Einsatz genutzt werden kann.

Zum Beispiel:

„Bei der Montage von Armaturen oder Meßgeräten bei gleichzeitiger Sicherung im Schacht.“

Dreibein - Fahrbar - Typ PRO II

- Intelligentes und mobiles Sicherheits - Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastheben bis 500kg
- Entspricht der Norm EN 795 sowie der Spezifikation TS 16415 und TÜV Zertifizierung
- Überraschend leicht und kompakt hergestellt
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Kleine Transportabmessungen



Personenhebekran - Typ PHKII-E

- Zugelassen als Anschlagpunkt für Personen - Absturzsicherung gemäß EN 795 sowie der Spezifikation TS 16415 und TÜV Zertifizierung
- Heben von Lasten bis 500 kg
- Höhenverstellbar, schwenkbar und zerlegbar
- Sichern von zwei Personen durch mehrere Anschlagpunkte möglich
- Mobil einsetzbar
- Vielzahl an Lagerungen für praktisch jede Montageanforderung

